



単位：mm

呼び径	Z ₁	Z ₂	t(最小)	A(最小)	B(最大)	R(標準)	Mコード
200	100	80	5	205	25	127	76052
	125	115		230			76053
	150	125		255			75795
250	100	80	5	205	26	153	75818
	125	115		230			76054
	150	125		255			75796
300	100	80	5	205	28	180	75819
	125	115		230			75798
	150	125		255			75799
350	100	80	5	205	30	207	76055
	125	115		230			75820
	150	125		255			75801
	200	115		310			75802

呼び径	Z ₁	Z ₂	t(最小)	A(最小)	B(最大)	R(標準)	Mコード
400	100	80	5	205	33	235	76056
	125	115		230			76057
	150	125		255			75803
	200	115		130			310
450	100	80	5	205	36	263	76058
	125	115		230			76059
	150	125		255			75805
	200	115		130			310
500	100	80	5	205	40	292	76060
	125	115		230			75807
	150	125		255			75808
	200	115		130			310

注 1. Z₁及びZ₂ の許容差は、±15mmとする。
 2. Mコード無き製品につきましては、お問い合わせ下さい。

品名	鉄筋コンクリート管用30度自在支管 本管径200~500	型式 (略号)	30SHRF
	前澤化成工業株式会社	図番	18024500