



単位: mm

呼び径	Z ₁	Z ₂	t (最小)	A (最小)	B (最大)	R (標準)	Mコード (製品コード)
600	150	125	5	255	48	350	75810
	200	115		310			75811
700	150	125	5	255	56	408	75812
	200	115		310			75813
800	150	125	5	255	64	466	75814
	200	115		310			-
900	150	125	5	255	73	525	75815
	200	115		310			-
1000	150	125	5	255	79	582	-
	200	115		310			75816
1100	150	125	5	255	85	638	-
	200	115		310			75817

呼び径	Z ₁	Z ₂	t (最小)	A (最小)	B (最大)	R (標準)	Mコード (製品コード)
1200	150	125	5	255	92	695	-
	200	115		310			-
1350	150	125	5	255	100	778	-
	200	115		310			-
1500	150	125	5	255	108	862	-
	200	115		310			-
1650	150	125	5	255	116	945	-
	200	115		310			-
1800	150	125	5	255	123	1027	-
	200	115		310			-

注 1. Z₁及びZ₂ の許容差は、±15mmとする。
 2. Mコード (製品コード) 無き製品につきましては、お問い合わせ下さい。

品名	鉄筋コンクリート管用30度自在支管 本管径600~1800	型式 (略号)	30SHRF
前澤化成工業株式会社		図番	18024501