



単位: mm

呼び径	Z <sub>1</sub>	Z <sub>2</sub>	t(最小)	A(最小)	B(最大)	R(標準)	Mコード
200	100	70	5	205	25	127	75936
	125	90		230			75945
	150	95		255			75937
250	100	70	5	205	26	153	75938
	125	90		230			76268
	150	95		255			75939
	200	90		310			76239
300	100	70	5	205	28	180	75946
	125	90		230			75940
	150	95		255			75941
	200	90		310			76270
350	100	70	5	205	30	207	75947
	125	90		230			76271
	150	95		255			75942
	200	90		310			76272

呼び径	Z <sub>1</sub>	Z <sub>2</sub>	t(最小)	A(最小)	B(最大)	R(標準)	Mコード
400	100	70	5	205	33	235	76273
	125	90		230			76274
	150	95		255			75943
	200	90		310			76275
450	100	70	5	205	36	263	76276
	125	90		230			76277
	150	95		255			76278
	200	90		310			76279
500	100	70	5	205	40	292	76280
	125	90		230			76281
	150	95		255			76282
	200	90		310			76283

注 1. Z<sub>1</sub>及びZ<sub>2</sub> の許容差は、±15mmとする。

2. Mコード無き製品につきましては、お問い合わせ下さい。

品名	鉄筋コンクリート管用45度自在支管 本管径200~500	型式 (略号)	45SHRF
	前澤化成工業株式会社	図番	18017500