



単位: mm

呼び径	Z	A(最小)	B(最大)	t(最小)	R(標準)	Mコード	
150	100	45	205	24	5	101	75823
	125		230				75824
200	100	45	205	25	5	127	75825
	125		230				75826
	150	255	75827				
250	100	45	205	26	5	153	75828
	125		230				75829
	150	50	255				75830
	200		310				75831
300	100	45	205	28	5	180	75832
	125		230				75833
	150	50	255				75834
	200		310				75835
350	250	60	370	75836			
	100	45	205	30	5	207	75837
			125				230
	150	50	255				75839
			200				310
300	65	420	75841				

呼び径	Z	A(最小)	B(最大)	t(最小)	R(標準)	Mコード	
400	100	45	205	33	5	235	75842
	125		230				75843
	150	50	255				75844
	200		310				75845
450	250	60	370	75846			
	100	45	205	36	5	263	75847
			125				230
	150	50	255				75849
	200		310				75850
300	65	420	75851				
500	100	45	205	40	5	292	75852
	125		230				75853
	150	50	255				75854
	200		310				75855
	250	60	370				75856
	300	65	420				75857
600	125	45	230	48	5	350	75858
	150	50	255				75859
	200		310				75860
	250	60	370				75861
	300	65	420				75862

注 1. Zの許容差は、±15mmとする。
2. Mコード無き製品につきましては、お問い合わせ下さい。

品名	鉄筋コンクリート管用90度支管 本管径150~500	型式 (略号)	90SHR
前澤化成工業株式会社		図番	18017000