



特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	800Lx400Wx435Hx t3.0	1
	スライド板	(SUS304)	390x375x t1.5	1
	受電	(SUS304)	180Lx380Wx t0.8xφ3-5	1
	排出管	(SUS304)	100A 内ネジケット	1
	#	(PVC)	100VUDL	1
	桷トラップ	(PVC)	φ186x205Hx t3.0	1
	スライド板	(SUS304)	240Lx200Wx440Hx t1.5	1
	マンホール枠	(SUS304)	908Lx508W(L-40x40x3)	1
	マンホール蓋	(SUS304)	450x500x t3.5	2

本体質量	52 kg
マンホール質量	21 kg
蓋1枚当り質量	8 kg
許容流入流量	120.0L/min
標準阻集ブリース量	39.8 kg
認定番号	第22180号
排出管方向	○ 方向
納入台数	台

標準スラブ開口寸法	長さ	幅
	900	500

(注) 標準スラブ開口寸法に他に、排出管の方向・口径を考慮し、開口してください。

(注1) OL, OC, OR は排出管方向を示す。
 (注2) マンホール蓋はSUS製とする。
 (注3) マンホールは人荷重とする。

本体ツバ溶接部スプレー塗装不可

溶接部スプレー塗装処理

品名	SUS製グリーストラップ (側溝流入床吊型)	型式 (略号)	GTS-N120S SUS蓋付
前澤化成工業株式会社		図番	25702612