



単位mm

記号 呼び径	D	D1	D2	ねじ部		d2	t	H	H1 S型	£1	£2	W	Mコード
				d1谷の径	ねじ山数								
13	24.0	30.0	34.0	20.955	14	26	3.0	38	29	17	14	4	11313
16×13	29.0	30.0	34.0	20.955	14	26	3.5	43	32	17	14	4	11314
20×13	33.0	30.0	34.0	20.955	14	26	3.5	47	33	17	14	4	11317
20	33.0	37.0	42.0	26.441	14	32	3.5	51	36	19	16	4	11315
25	40.0	46.0	52.0	33.249	11	40	4.0	59	40	21	18	5	11316

- 備考
1. 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (JIS K 6743) による。
  2. ねじ部のインサート材質は、JIS H 3250 快削黄銅とする。
  3. ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) の平行めねじとする。
  4. Hの許容差は、 $\pm 0.1$ mmとする。
  5. £2の許容差は、 $\pm 0.1$ mmとする。
  6. H1の許容差は、 $\pm 0.1$ mmとする。
  7. Dの許容差は、 $\pm 0.1$ mmとし、プラス側は制限はない。

品名	HITS継手金属入り 給水栓用エルボ	型式 (略号)	HITWLB
前澤化成工業株式会社	図番	01041150	