



- 備考
1. 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (JIS K 6743) に準ずる。
 2. ねじ部のインサート材質は、JIS H 3250 快削黄銅とする。
 3. ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) の平行めねじとする。
 4. Hの許容差は、 ± 1 mmとする。
 5. £2の許容差は、 ± 1 mmとする。
 6. H1の許容差は、 ± 1 mmとする。
 7. Dの許容差は、 $^{\circ}0$ mmとし、プラス側は制限はない。

記号 呼び径	D	D1	D2	ねじ部		d2	t	H	L	L1	H1	£1	£2	P1	P2	Z1	Z2	Mコード
				ねじ部														
				d1谷の径	ねじ山数													
13	24	32	34	20.955	14	28	3.5	40	57	41	29	17.5	14	50	15	65	32	11514
16×13	29	32	34	20.955	14	28	3.5	43	60	48.5	32	17.5	14	50	15	65	32	11516
20×13	33	32	34	20.955	14	28	3.5	49	66	49.5	33	17.5	14	50	15	65	32	11515
20	33	38	42	26.441	14	35	3.5	51	72	52.5	36	19	16	65	18	80	34	11517
25	40	47	52	33.249	11	42	4.0	60	86	60	40	21	18	73	18	90	38	11513

単位mm

品名	H1継手両座付水栓エルボ金属ネジ	型式 (略号)	H1TWLBリョウザツキ
前澤化成工業株式会社		図番	01041360