


番号	部品名称	材質	数量	備考
1	本体	FRP	1	色調:ライトグレー
2	セパレータ	FRP	1	色調:ライトグレー
3	流入口	FRP	1	巾200mm
4	バスケット	SUS304	1	取手高さ:70mm
5	トラップ	PVC	1	点検口付
6	流出口	PVC	1	φ100
7	蓋A	SUS304	2	色調:シルバー
8	蓋B	SUS304	2	色調:シルバー

備考

- 1) 接続するパイプは必ず接着接合してください。
- 2) 流出方向 (OC、OR、OL) をご指定いただけます。  
\*OC以外は特注対応となりますので納期等はお問い合わせください。  
\*OC以外は日本阻集器工業会認定品で無くなります。
- 3) 流入方向 (IC、IR、IL) をご指定いただけます。  
\*IC以外は特注対応となりますので納期等はお問い合わせください。  
IR、ILの側溝巾は150mmとなりますのでご注意ください。
- 4) 定期的な清掃をお願いします。



容量	100 [L]
許容流入流量	150.0 [L/min]
標準阻集グリースの質量	49.8 [kg]
日本阻集器工業会認定番号	17059

品名	超浅型グリーンストラップ (側溝流入埋設)	Mコード	81762
型式 (略号)	GT-XL150SSUS蓋付	図番	25075302
前澤化成工業株式会社			