



仕様

型式	SD-120S
ブロー	1/2" N
モートル	3相誘導電動機 全閉外扇形 200V 4P 0.2kW
ブロー回転数	480 r/min
空気量	120 l/min (at 0.02MPa)
付属部品	チャッキ弁付吐出口一式
使用ベルト	M-26
使用プーリー	ブロー側6" M モートル側A-2" M B-15/8" M
安全弁作動圧力	0.035MPa
潤滑油	出光興産'フニス'ハート'ロウ'クワ'ライト'56 全容量600cc 有効量400cc
重量	約25Kg

※図中 A = 50Hz B = 60Hz 用

15	1	ブローカバー	SGC	0.8t	カラー鋼板 SD-120S用
14	2	ゴムワッショ	合成ゴム		付属部品SD-120S用
13	1	共通ベア	SPC	3.2t	120S用
12	1	Vベルト	合成ゴム	M-26	
11	1	モートル用Vプーリー	FC	2M-A	1 5/8M-B 11φ
10	1	ブロー用Vプーリー	FC	6M-13φ	
9	1	モートル		200V0.2kW	全閉外扇
8	1	オイルトレー	樹脂	1/4"	150Mesh
7	1	安全弁	亜鉛合金	3/8"	
6	1	オイルシ	樹脂		上限, 下限指示線

5	1	チャッキ	SPCC	170×170	オイルタンク兼用			
4	1	油循環用ホス	塩化ビニール	6φ 2t				
3	1	点滴ジョイント	黄銅	1/8"	P6 Oリング付			
2	1	吸気口	PE, SPC	1/2"	エレメントホリケツク			
1	1	ブロー本体	FC	1/2" N				
部品番号		個数	部品名		材料	寸法	備考	
設計	製図	写図	検図	標準	承認	尺度	訂正	訂正者
前澤化成工業株式会社						ロータリーブロー / 200V 全カバー SD-120S型外形図	ファイル名	日付
						図番番号	10025108	