



仕様

型式	SD-150S
ブロー	1/2" N
モートル	分相始動型誘導電動機 100V 4P 0.2kW オートカット付
ブロー回転数	600 r/min
空気量	150 l/min (at 0.02MPa)
付属部品	チャック弁付吐出ロース
使用ベルト	M-30
使用プーリー	ブロー側 6" M モートル側 A-2 1/2" M B-2" M
安全弁作動圧力	0.035MPa
潤滑油	出光興産 グニス・ハイドロクワッド 56 全容量 1000cc 有効量 650cc
重量	約 30Kg

※図中 A=50Hz B=60Hz 用

15	1	ブローカバー	SGC	0.8t	カラー鋼板 SD-120用
14	2	ゴムパッキン			付属部品
13	1	共通ベアリング	SPC	3.2t	SD-120用
12	1	Vベルト	合成ゴム	M-30	
11	1	モートル用Vプーリー	FC	2 1/2" M-A	2" M-B 軸穴径 14φ
10	1	ブロー用Vプーリー	FC	6" M-13φ	
9	1	モートル		100V 0.2kW	オートカット付
8	1	オイルトレーナー	黄銅	1/4"	150Mesh
7	1	安全弁	亜鉛合金	1/2"	
6	1	オイルシール	樹脂		上限 下限表示

5	1	チャンバー	SPC	180×240×60	オイルタンク兼用			
4	1	油循環用ホース	塩化ビニール	6φ 2t				
3	1	点滴ジョイント	黄銅	1/8"	P6 Oリング付			
2	1	吸気口	P.E, SPC	1/2"	エレメントホースリフレクション			
1	1	ブロー本体	FC	1/2" N				
部品番号		個数	部品名		材料	寸法	備考	
設計	製図	写図	検図	標準	承認	尺度	訂正	訂正者
前澤化成工業株式会社						ロータリーブロー/ 100V 全カバー	ファイル名	日付
SD-150s 型外形図						図番	10025109	