



仕様

型式	SD-200S
ブロー	1/2" S
モートル	3相誘導電動機 全閉外扇形 200V 4P 0.25kW
ブロー回転数	600 r/min
空気量	200 l/min (at 0.02MPa)
付属部品	チャッキ弁付吐出口式
使用ベルト	M-30
使用プーリー	ブロー側6" M モートル側A-2 1/2" M B-2" M
安全弁作動圧力	0.035MPa
潤滑油	出光興産ガブニス-ハートロクリア7701T 56 全容量1000cc 有効量650cc
重量	約34Kg

※図中A=50Hz B=60Hz用

15	1	ブローカバー	SGC	0.8t	カラー鋼板 SD-150用
14	2	ゴムパッキン	合成ゴム		付属部品
13	1	共通ベアリング	SPC	3.2t	SD-150用
12	1	Vベルト	合成ゴム	M-30	
11	1	モートル用Vプーリー	FC	2 1/2" M-A	2" M-B 軸穴径11φ
10	1	ブロー用Vプーリー	FC	6" M-13φ	
9	1	モートル		200V0.25kW	全閉外扇
8	1	オイルシール	樹脂	1/4"	150Mesh
7	1	安全弁	亜鉛合金	1/2"	
6	1	オイルゲージ	樹脂		上限 下限表示

5	1	ファンカバー	SPC	180×240×60	オイルタンク兼用		
4	1	油循環用ホース	塩化ビニール	6φ2t			
3	1	点滴ジョイント	黄銅	1/8"	P6 Oリング付		
2	1	吸気口	PE, SPC	1/2"	エレメントホック付2号		
1	1	ブロー本体	FC	1/2" S			
部品番号		個数	部品名		材料	寸法	備考
設計	製図	写図	検図	標準	承認	尺度	訂正者
前澤化成工業株式会社						ロータリーブロー / 200V 全カバー	ファイル名
SD-200s 型外形図						図番	日付
						10025102	