

## 機種選定早見表

**ご利用方法** 業種および店舗面積・食数がわかっているときには、下記の早見表より使用機種を選定できます。

**例題** 洋食店で店舗面積 200m<sup>2</sup> の場合のグリーストラップはどの機種を選定すればよいか。

店舗面積が判っているので次頁の「表-1」を使用し、業種別「洋食」の200m<sup>2</sup>が該当する①、最小面積の欄 220m<sup>2</sup>②の、許容流入流量の187.5ℓ/分③の「グリストラップ」を選定します。食数からも同様に「表-2」を使用して選定します。

### ■店舗面積からの機種選定(表-1) … 単位 [m<sup>2</sup>]

許容流入流量 [ℓ/min]	標準排水グリース率 [g]	業種別 店舗面積 [m <sup>2</sup> ]										許容流入流量 [ℓ/min]	標準排水グリース率 [g]											
		中華	洋食	和食	ラーメン	そば・うどん	軽食	喫茶	ファストフード	社員食堂	学生食堂													
5.3	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.0	35.8	56	85	103	64	156	172	202	456	96	356
8.0	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.5	37.3	59	96	110	69	165	180	212	477	106	378
15.0	4.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.0	43.1	72	117	135	94	204	213	249	534	146	460
20.0	6.6	-	-	-	-	6	6	70	-	-	-	-	150.0	49.8	84	152	164	119	250	249	291	644	200	550
22.5	7.4	-	-	-	-	-	16	25	79	-	-	-	160.0	53.1	89	165	179	132	271	266	312	687	219	592
23.0	7.6	-	-	-	-	-	22	26	83	-	-	-	180.0	59.7	101	207	208	161	314	301	353	773	264	702
30.0	9.9	-	-	-	-	-	38	40	118	-	-	-	187.5	62.2	105	220	219	170	331	314	369	807	288	739
31.0	10.2	-	-	-	-	-	46	49	136	-	-	-	200.0	66.4	114	244	236	187	358	336	396	862	320	800
35.0	11.6	-	-	-	-	-	46	49	136	-	-	-	224.0	74.3	130	280	270	248	412	379	446	968	376	906
37.5	12.4	-	-	-	-	-	51	54	147	-	-	-	225.0	74.7	131	283	273	251	414	381	448	973	379	912
40.0	13.2	-	-	-	-	-	55	59	157	-	-	-	251.0	83.3	150	324	311	289	470	427	503	1068	439	1030
44.0	14.6	-	-	-	-	-	61	66	175	-	-	-	252.0	83.6	150	325	314	290	473	428	505	1081	441	1034
45.0	14.9	4	-	1	-	4	63	70	178	-	-	-	286.0	94.9	171	385	369	339	548	489	576	1239	520	1193
55.0	18.2	11	-	25	-	38	80	93	225	-	-	-	336.0	111.5	201	467	445	413	658	577	681	1461	635	1430
60.0	19.9	25	-	31	1	52	89	104	248	-	-	-	375.0	124.5	228	531	501	471	743	646	762	1631	739	1614
75.0	24.9	34	26	55	28	85	116	134	312	7	200	-	376.0	124.8	229	533	502	472	745	648	764	1634	741	1618
80.0	26.5	37	33	62	32	97	125	144	334	28	219	-	562.0	186.5	346	840	779	745	1151	976	1154	2454	1169	2494
85.0	28.2	40	37	71	37	107	134	154	356	40	239	-	600.0	199.2	364	906	836	802	1234	1042	1232	2621	1257	2680
100.0	33.2	51	46	82	55	139	160	185	423	77	320	-	750.0	249.0	465	1152	1058	1021	1565	1307	1547	3268	1614	3435
102.0	33.8	52	47	84	57	143	163	190	430	81	329	-	1125.0	373.5	706	1778	1615	1572	2382	1968	2331	4961	2496	5507

### ■店舗面積からの機種選定(表-1) … 単位 [m<sup>2</sup>]

許容流入流量 [ℓ/min]	標準排水グリース率 [g]	業種別 店舗面積 [m <sup>2</sup> ]										許容流入流量 [ℓ/min]	標準排水グリース率 [g]											
		中華	洋食	和食	ラーメン	そば・うどん	軽食	喫茶	ファストフード	社員食堂	学生食堂													
5.3	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.0	35.8	56	85	103	64	156	172	202	456	96	356
8.0	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.5	37.3	59	96	110	69	165	180	212	477	106	378
15.0	4.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.0	43.1	72	117	135	94	204	213	249	534	146	460
20.0	6.6	-	-	-	-	6	6	70	-	-	-	-	150.0	49.8	84	152	164	119	250	249	291	644	200	550
22.5	7.4	-	-	-	-	-	16	25	79	-	-	-	160.0	53.1	89	165	179	132	271	266	312	687	219	592
23.0	7.6	-	-	-	-	-	22	26	83	-	-	-	180.0	59.7	101	207	208	161	314	301	353	773	264	702
30.0	9.9	-	-	-	-	-	38	40	118	-	-	-	187.5	62.2	105	220	219	170	331	314	369	807	288	739
31.0	10.2	-	-	-	-	-	46	49	136	-	-	-	200.0	66.4	114	244	236	187	358	336	396	862	320	800
35.0	11.6	-	-	-	-	-	46	49	136	-	-	-	224.0	74.3	130	280	270	248	412	379	446	968	376	906
37.5	12.4	-	-	-	-	-	51	54	147	-	-	-	225.0	74.7	131	283	273	251	414	381	448	973	379	912
40.0	13.2	-	-	-	-	-	55	59	157	-	-	-	251.0	83.3	150	324	311	289	470	427	503	1068	439	1030
44.0	14.6	-	-	-	-	-	61	66	175	-	-	-	252.0	83.6	150	325	314	290	473	428	505	1081	441	1034
45.0	14.9	4	-	1	-	4	63	70	178	-	-	-	286.0	94.9	171	385	369	339	548	489	576	1239	520	1193
55.0	18.2	11	-	25	-	38	80	93	225	-	-	-	336.0	111.5	201	467	445	413	658	577	681	1461	635	1430
60.0	19.9	25	-	31	1	52	89	104	248	-	-	-	375.0	124.5	228	531	501	471	743	646	762	1631	739	1614
75.0	24.9	34	26	55	28	85	116	134	312	7	200	-	376.0	124.8	229	533	502	472	745	648	764	1634	741	1618
80.0	26.5	37	33	62	32	97	125	144	334	28	219	-	562.0	186.5	346	840	779	745	1151	976	1154	2454	1169	2494
85.0	28.2	40	37	71	37	107	134	154	356	40	239	-	600.0	199.2	364	906	836	802	1234	1042	1232	2621	1257	2680
100.0	33.2	51	46	82	55	139	160	185	423	77	320	-	750.0	249.0	465	1152	1058	1021	1565	1307	1547	3268	1614	3435
102.0	33.8	52	47	84	57	143	163	190	430	81	329	-	1125.0	373.5	706	1778	1615	1572	2382	1968	2331	4961	2496	5507

1. 脂質グリースの排除の周期は7日、たい積残の排除の周期は30日としています。
2. 回転数は、回転数の標準値(表-4)を採用しています。
3. 脂質グリース量及び流入流量を算出し、標準脂質グリースの質量及び許容流入流量を共に上回る容量を選定しています。

### グリストラップ機性能一覧表

許容流入流量 [ℓ/min]	標準排水グリース率 [g]	機種 (本体材質 FRP)		機種 (本体材質 SUS)		タンク形状
		標準型	床下埋設型	標準型	床下埋設型	
5.3	1.7	GT-7FTA	GT-7FTA	GTS-8F		
8.0	2.6	GT-20FT1A	GT-20FT1A			
15.0	4.9	GT-XL20S	GT-XL20P			
20.0	6.6	GT-30F	GTA-N22	GTS-23F		
22.5	7.4					
23.0	7.6					
30.0	9.9			GTS-31PL	GTS-31SL	SP-30-1W600 SP-30-2W1200
31.0	10.2					
35.0	11.6					
37.5	12.4	GT-50F	GT-N37P GTC-N37P GTA-N37P	GTS-35F		
40.0	13.2	GT-XL40S				
44.0	14.6			GTS-44F		
50.0	16.6			GTS-N50F	GTS-N50ST GTS-N50P	GTS-N50S GTS-N50PD
55.0	18.2			GTS-55PL	GTS-55SL	
60.0	19.9	GT-XL60S	GT-XL60P	GT-X60S	GT-X60P	GT-N60P GT-N60S GTC-N60P GTA-N60P
70.0	23.2			GTS-N70F	GTS-N70ST GTS-N70P	GTS-N70S GTS-N70PD
75.0	24.9			GT-N75P	GTC-N75P	
80.0	26.5	GT-XL80S	GT-XL80P	GT-X80S	GT-X80P	
85.0	28.2			GTS-85PL	GTS-85SL	
100.0	33.2	GT-XL100S	GT-XL100P	GT-X100S	GT-X100P	
108.0	35.8			GTS-108PL	GTS-108SL	
112.5	37.3			GT-N112P	GTA-N112P	
120.0	39.8			GTS-N120F	GTS-N120ST GTS-N120P	GTS-N120S GTS-N120PD
130.0	43.1			GT-X130S	GT-X130P	
150.0	49.8	GT-XL150S	GT-XL150P	GT-N150P	GTC-N150P GTA-N150P	GTS-N150F GTS-N150ST GTS-N150S GTS-N150PD
160.0	53.1			GT-X160S	GT-X160P	GTS-160PL GTS-160SL
180.0	59.7			GTS-180PL	GTS-180SL	
187.5	62.2			GT-N187P		
200.0	66.4			GT-X200S	GT-X200P	GTS-200PL GTS-200SL
224.0	74.3					GTS-224PL GTS-224SL
225.0	74.7			GT-N225P		
250.0	83.0					GTS-N250F GTS-N250ST GTS-N250S GTS-N250PD
252.0	83.6					GTS-252PL GTS-252SL
300.0	99.6					GTS-N300F GTS-N300ST GTS-N300S GTS-N300PD
320.0	106.2</					