



| 番号 | 部品名称 | 材質 | 数量 | 備考 |
|----|--------|------|----|----|
| 1 | 本体 | PVC | 1 | |
| 2 | スペーサー | PVC | 1 | |
| 3 | ナット | PP | 1 | |
| 4 | シールリング | 合成ゴム | 1 | |
| 5 | パッキン | 合成ゴム | 1 | |
| 6 | ゴム輪 | 合成ゴム | 1 | |

- 1) 立上り管への穿孔は $\phi 185\text{mm}$ ホルソーを使用してください。
- 2) フックスパナ等を使用して十分に締付けてください。
- 3) 排水管端より125mmの位置に挿入量を示す標線を記入して、施工してください。
施工方法の詳細は添付の施工要領書を参照してください。

| 呼び径 | 記号 | d | D | L | Z | Mコード |
|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-------|
| | 150R-200 | 185 | 216 | 132 | 260 | 71159 |
| | 150R-300 | 185 | 318 | 132 | 260 | 71160 |

| | | | |
|------------|--------|------------|--------------|
| 品名 | ホルソー受口 | 型式 (略号) | HLSE150R-□□□ |
| 前澤化成工業株式会社 | | 図番 | 04010260 |