



単位mm

呼び径 (mm)	D	D _T	t	H	Z	Mコード
13	24.0	24.0	3.0	33.0	7.0	13004
16	29.0	29.0	3.5	38.0	8.0	13016
20	33.0	33.0	3.5	44.0	9.0	13005
25	40.0	40.0	4.0	51.0	11.0	13006
30	46.0	46.0	4.0	56.0	12.0	13007
40	57.0	57.0	4.5	69.0	14.0	13008
50	70.0	70.0	5.0	80.0	17.0	13009
* 65	87.0	88.5	6.6	91.0	30.0	13010
75	102.0	104.5	8.0	97.0	33.0	13011
100	130.0	133.5	10.0	122.0	38.0	13012
125	157.0	161.0	11.0	149.0	45.0	13013
150	186.0	190.0	13.0	184.0	52.0	13014
* 200	239.3	243.8	14.3	193.0	48.0	13015

- 備考
1. 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(JIS K 6743)による。
 2. Hの許容差は、±1mmとする。
 3. *印は、前澤規格とする。
 4. 破線部は、65サイズ以上とする。

品名	TS継手 45°エルボ	型式 (略号)	45TL
前澤化成工業株式会社		図番	01011250