



単位：mm

呼び径	Z ₁	Z ₂	t(最小)	A(最小)	B(最大)	R(標準)	Mコード
600	150	95	5	255	48	350	76284
	200	90		310			75944
700	150	95	5	255	56	408	-
	200	90		310			-
800	150	95	5	255	64	466	-
	200	90		310			-
900	150	95	5	255	73	525	-
	200	90		310			-
1000	150	95	5	255	79	582	-
	200	90		310			-
1100	150	95	5	255	85	638	-
	200	90		310			-

呼び径	Z ₁	Z ₂	t(最小)	A(最小)	B(最大)	R(標準)	Mコード
1200	150	95	5	255	92	695	-
	200	90		310			-
1350	150	95	5	255	100	778	-
	200	90		310			-
1500	150	95	5	255	108	862	-
	200	90		310			-
1650	150	95	5	255	116	945	-
	200	90		310			-
1800	150	95	5	255	123	1027	-
	200	90		310			-

注 1. Z₁及びZ₂ の許容差は、±15mmとする。
2. Mコード無き製品につきましては、お問い合わせ下さい。

品名	鉄筋コンクリート管用45度自在支管 本管径600~1800	型式 (略号)	45SHRF
前澤化成工業株式会社		図番	18017501