



単位: mm

呼び径	Z ₁	Z ₂	t(最小)	A(最小)	B(最大)	R(標準)	Mコード
200	100	40	35	205	25	127	76243
	125	50	45	230			76244
	150	50	45	255			75761
250	100	40	35	205	26	153	76245
	125	50	45	230			76246
	150	50	45	255			75765
300	100	40	35	205	28	180	76247
	125	50	45	230			76248
	150	50	45	255			76249
350	100	40	35	205	30	207	75763
	125	50	45	230			76251
	150	50	45	255			76252
	200	50	55	310			76253

呼び径	Z ₁	Z ₂	t(最小)	A(最小)	B(最大)	R(標準)	Mコード
400	100	40	35	205	33	235	76254
	125	50	45	230			76255
	150	50	45	255			76256
	200	50	55	310			76257
450	100	40	35	205	36	263	76258
	125	50	45	230			76259
	150	50	45	255			76260
	200	50	55	310			76261
500	100	40	35	205	40	292	76262
	125	50	45	230			76263
	150	50	45	255			76264
	200	50	55	310			76265

注 1. Z₁及びZ₂ の許容差は、±15mmとする。

品名	鉄筋コンクリート管用75度自在支管 本管径200~500	型式 (略号)	75SHRF
	前澤化成工業株式会社	図番	18018500