



単位: mm

呼び径		Z	t(最小)	A(最小)	B(最大)	R(標準)	Mコード
150	100	50	5	205	25	101	75724
	125	55		230			75725
200	100	50	5	205	25	127	75727
	125	55		230			75728
	150	50		255			75729N
250	100	50	5	205	26	153	75726
	125	55		230			75730
	150	50		255			75731N
	200	65		310			75732
300	100	50	5	205	28	180	75733
	125	55		230			75760
	150	50		255			75734N
	200	65		310			75735
350	100	50	5	205	30	207	75736
	125	55		230			76044
	150	50		255			75737N
	200	65		310			75738

呼び径		Z	t(最小)	A(最小)	B(最大)	R(標準)	Mコード
400	100	50	5	205	33	235	76045
	125	55		230			76046
	150	50		255			75739N
450	200	65	5	310	36	263	75740
	100	50		205			76047
	125	55		230			76048
	150	50		255			75741N
500	200	65	5	310	40	292	75742
	100	50		205			75743
	125	55		230			76049
	150	50		255			75744N
	200	65		310			75745

- 注 1. Z1及びZ2 の許容差は、±15mmとする。
 2. ※は、前澤規格による。
 3. Mコード無き製品につきましては、お問い合わせ下さい。

品名	鉄筋コンクリート管用90度自在支管 本管径150~500	型式 (略号)	90SHRF
前澤化成工業株式会社		図番	18019000