



呼び径		Z	t(最小)	A(最小)	B(最大)	R(標準)	Mコード
125	100	45	5	200	4.1	70.0	75512
150	100	45	5	230	5.1	82.5	75513
	125	45					75514
200	100	45	5	300	6.5	108.0	75515
	125	45					75516
	150	50					75517
250	100	45	5	300	7.8	133.5	75518
	125	45					75519
	150	50					75520
	200	50					75521
	250	50					75522
300	100	45	5	300	9.2	159.0	75523
	125	45					75524
	150	50					75525
	200	50					75526
350	100	45	5	300	10.5	185.0	75527
	125	45					75528
	150	50					75529
	200	50					

単位:mm

呼び径		Z	t(最小)	A(最小)	B(最大)	R(標準)	Mコード
400	100	45	5	300	11.8	210.0	75546
	125	45					75547
	150	50					75530
	200	50					75531
450	100	45	5	300	13.2	235.0	75548
	125	45					75549
	150	50					75532
	200	50					75533
500	100	45	5	300	14.6	260.0	75534
	125	45					75550
	150	50					75535
	200	50					75536

- 注 1. Zの許容差は、±15mmとする。
 2. Mコード無き製品につきましては、お問い合わせ下さい。

品名	硬質塩化ビニル管用90度支管 本管径125~500	型式 (略号)	90SVR
前澤化成工業株式会社		図番	18020000