

4-開口 110×130

番号	部品名称	材質	数量	備考
1	本体	F R P	1	
2	油水分離筒	P V C	1	着脱式
3	下部仕切	P V C	1	着脱式
4	流入側溝	F R P	1	
5	流出口	P V C	1	φ100
6	トラップ	P V C	1	
7	バツフル	F R P	1	
8	掃除口	P V C	1	
9	バスケット	S U S	1	φ3XP5



1) 流入方向( IC、IR、IL)をご指定いただけます。  
流出方向はストレートのみです。

容 量	117 [L]
許容流入流量	130.0[L/min]
標準阻集グリースの質量	43.1[kg]
日本阻集器工業会認定番号	19141

		Mコード	82694
品名	グリーストラップ (側溝流入埋設型)	型式 (略号)	GT-X130S 本体
前澤化成工業株式会社		図番	25800054

番号	部品名称	材質	数量	備考
1	フタ	SS(溶融亜鉛メッキ仕上)	2	重量3.2t
2	受座	SUS	1	L40X40X3

- 1) 蓋は溶融亜鉛メッキ仕上げしております。  
2) 受座の材質は、SUS304製です。



対応機種

グリーストラップ	GT-X100P
グリーストラップ	GT-X130P
グリーストラップ	GT-X100S
グリーストラップ	GT-X130S

		Mコード	82548
品名	FRP製グリーストラップ 蓋受座	型式 (略号)	メッキ蓋SUS受座 GT-X100・130
前澤化成工業株式会社		図番	25809002