





特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	1500L×500W×260H×t2.0	1
	仕切板	(SUS304)	210×500×t2.0	2
	//	//	105×500×t2.0	1
	受電	(SUS304)	230L×480W×75H×t0.8×φ3-5	1
	流入管	(SUS304)	80A×35L 内ネジソケット	1
	排出管	(SUS304)	100A 内ネジソケット	1
	トラップ管	(P V C)	変形E型SUS-100	1
	マンホール枠	(SUS304)	1608L×608W(L-40×35×t3.0)	1
	マンホール蓋	(SS400)	400×600×t3.2	4

本体質量	38 kg
マンホール質量	42 kg
蓋1枚当り質量	9 kg
許容流入流量	108 L/分
標準阻集グリース量	35.8 kg
認定番号	第16032号
流入管方向	□ 方向
排出管方向	○ 方向

(注1) □ 田 下 は流入管方向を示す。
(注2) ① ② ③ は排出管方向を示す。
(注3) マンホール蓋は錆止め塗装とする。
(注4) マンホールは入荷重とする。



品名	SUS製グリーストラップ (パイプ流入超浅型)	型式 (略号)	GTS-108PL 鉄蓋受座付
前澤化成工業株式会社	図番	25700514	