



特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	1000L×500W×635H×t2.0	1
	スライド板	(SUS304)	490×480×t1.5	2
	仕切板	(SUS304)	150×500×t2.0	1
	金網	(SUS304)	440L×230W (金網5目丸棒φ6)	1
	砂留カップ	(SUS304)	490L×240W×200H×t1.5	1
	流入管	(SUS304)	100A×40L 内ネジソケット	1
	排出管	(SUS304)	100A 内ネジソケット	1
	トラップ管	(PVC)	100VUDT 掃除口	1
	通気管	(SUS304)	50A 内ネジハーフソケット	1
	フタ	(SUS304)	380L×570W×t2.0	2
	∥	∥	306L×570W×t2.0	1
	螺ボルト	(SUS304)	M8×15L	12

本体質量	71 kg
本体実容量	175 L
許容流入流量	131.2 L/分
許容オイル阻集量	8.7 L
許容土砂たい積量	35.1 L
流入管方向	□ 方向
排出管方向	○ 方向

(注1) □ 田 中 下 は流入管方向を示す。
 (注2) ◎ ⊙ ⊕ ⊖ は排出管方向を示す。

(注) 酸洗い仕上げとする。

カップ・金網はGTS-131STオイルと共通

品名	SUS製オイルトラップ (床置き型)	型式 (略号)	GTS-131Fオイル
前澤化成工業株式会社	図番	25710405	