



特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	1100Lx500Wx655Hx $t$ 2.0	1
	スライド板	(SUS304)	490x500x $t$ 1.5	2
	仕切板	(SUS304)	150x500x $t$ 2.0	1
	金網	(SUS304)	440Lx230W (金網5mm目 丸棒 $\phi$ 6)	1
	砂留カップ	(SUS304)	490Lx240Wx200Hx $t$ 1.5	1
	流入管	(SUS304)	100Ax40L 内ネジソケット	1
	排出管	(SUS304)	100A 内ネジソケット	1
	トラップ管	(PVC)	100VUDT 掃除口	1
	通気管	(SUS304)	50A 内ネジハーフソケット	1
	フタ	(SUS304)	389Lx570Wx $t$ 2.0	2
	#	#	388Lx570Wx $t$ 2.0	1
	蝶ボルト	(SUS304)	M8x15L	12

本体質量	76 kg
本体実容量	200 L
許容流入流量	150 L/分
許容オイル阻集量	10.0 L
許容土砂たい積量	40.1 L
流入管方向	□ 方向
排出管方向	○ 方向

(注1) □ 田 中 下 は流入管方向を示す。  
 (注2) ◎ ⊙ ⊕ ⊖ は排出管方向を示す。

(注) 酸洗い仕上げとする。

カップ・金網はGTS-150STと共通

品名	SUS製オイルトラップ (床置き型)	型式 (略号)	GTS-150Fオイル
前澤化成工業株式会社	図番	25710406	