



特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	1710Lx700Wx230Hxt2.0	1
	仕切板	(SUS304)	170x700xt2.0	2
	//	//	105x700xt2.0	1
	受電	(SUS304)	230Lx680Wx75Hxt0.8xφ3-5	1
	排出管	(SUS304)	100A 内ネジソケット	1
	トラップ管	(PVC)	変形E型SUS-100	1
	マンホール枠	(SUS304)	1788Lx788W(F.B-15xt4.0)	1
	マンホール蓋	(SS400)	439x756xt3.2	4

本体質量	107kg
蓋1枚当り質量	14kg
許容流入流量	180 L/分
標準阻集グリース量	59.7kg
認定番号	第16034号
流入管方向	□ 方向
排出管方向	○ 方向

(注1) □ 中 □ 下 は流入管方向を示す。  
 (注2) ○ ① ② ③ は排出管方向を示す。  
 (注3) マンホール蓋は錆止め塗装とする。  
 (注4) マンホールは人荷重とする。

溶接部スプレー塗装処理

品名	SUS製グリーストラップ (側溝流入超浅型)	型式 (略号)	GTS-180SL 鉄蓋付
前澤化成工業株式会社		図番	25700406