



特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	1200Lx600Wx655Hxt2.0	1
	スライド板	(SUS304)	590x500xt1.5	2
	仕切板	(SUS304)	150x600xt2.0	1
	金網	(SUS304)	540Lx230W(金網5mm目 丸棒φ6)	1
	砂留カップ	(SUS304)	590Lx240Wx200Hxt1.5	1
	流入管	(SUS304)	100Ax40L 内ネジソケット	1
	排出管	(SUS304)	100A 内ネジソケット	1
	トラップ管	(PVC)	100VUDT 掃除口	1
	通気管	(SUS304)	50A 内ネジハーフソケット	1
	フタ	(SUS304)	422Lx670Wxt2.0	3
	蝶ボルト	(SUS304)	M8x15L	12

本体質量	89 kg
本体実容量	255 L
許容流入流量	191.2 L/分
許容オイル阻集量	12.7 L
許容土砂たい積量	51.1 L
流入管方向	□ 方向
排出管方向	○ 方向

(注1) □ 田 田 下 は流入管方向を示す。  
 (注2) ④ ⑤ ⑥ は排出管方向を示す。

(注) 酸洗い仕出とする。

カップ・金網はGTS-191STと共通

品名	SUS製オイルトラップ (床置き型)	型式 (略号)	GTS-191Fオイル
前澤化成工業株式会社		図番	25710407