



(注1) マンホール蓋は錆止め塗装とする。
 (注2) マンホールは人荷重とする。

溶接部スプレー塗装処理

特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	1600Lx900Wx310Hx t 3.0	1
	スライド板	(SUS304)	490x260x t 1.5	2
	仕切板 (A)	(SUS304)	30x200x t 3.0	2
	// (B)	//	134x200x t 3.0	2
	// (C)	//	115x130x350x130x t 2.0	1
	トラップ板	(SUS304)	150x180x450x180x t 3.0	1
	受電	(SUS304)	230Lx480Wx100Hx t 0.8x ϕ 3-5	1
	流入管	(SUS304)	100Ax40L 内ネジソケット	1
	排出管	(SUS304)	125Ax45L 内ネジソケット	1
	フタ	(SUS304)	170Lx440Wx t 2.0	1
	蝶ボルト	(SUS304)	M8x15L	8
	マンホール枠	(SUS304)	1708x608W (L-40x40x3)	1
	マンホール蓋	(SS400)	425x600x t 3.2	4

本体質量	107 kg
マンホール質量	44 kg
蓋1枚当り質量	9 kg
許容流入流量	224 L/分
標準阻集グリース量	74.3 kg
認定番号	第16026号

品名	SUS製グリーストラップ (パイプ流入超浅型)	型式 (略号)	GTS-224PL 鉄蓋受座付
前澤化成工業株式会社	図番	25700518	