







特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	750L×400W×250H×t2.0	1
	仕切板	(SUS304)	200×400×t2.0	2
	//	//	100×400×t2.0	1
	受電	(SUS304)	180L×380W×75H×t0.8×φ3-5	1
	流入管	(SUS304)	80A×35L 内ネジソケット	1
	排出管	(SUS304)	80A 内ネジソケット	1
	トラップ管	(PVC)	変形E型SUS-80	1
	マンホール枠	(SUS304)	848L×498W (F.B-20×t4.0)	1
	マンホール蓋	(SUS304)	403×456×t3.5	2

本体質量	37 kg
蓋1枚当り質量	7 kg
許容流入流量	31 L/分
標準阻集グリース量	10.2 kg
認定番号	第16029号
流入管方向	□ 方向
排出管方向	○ 方向

(注1) □ 中 □ は流入管方向を示す。
(注2) ○ ① ② は排出管方向を示す。
(注3) マンホール蓋はSUS製とする。
(注4) マンホールは人荷重とする。

溶接部スプレー塗装処理



品名	SUS製グリーストラップ (パイプ流入超浅型)	型式 (略号)	GTS-31PL SUS蓋付
前澤化成工業株式会社	図番	25700521	