



特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	1600Lx800Wx705Hxt3.0	1
	スライド板	(SUS304)	790x545xt1.5	3
	仕切板	(SUS304)	150x800xt2.0	1
	金網	(SUS304)	710Lx280W(金網5mm目 丸棒φ6)	1
	砂留カップ	(SUS304)	790Lx290Wx200Hxt1.5	1
	流入管	(SUS304)	125A x 45L 内ネジソケット	1
	排出管	(SUS304)	125A 内ネジソケット	1
	トラップ管	(PVC)	125VUDT 掃除口	1
	通気管	(SUS304)	50A 内ネジハーフソケット	1
	フタ	(SUS304)	555Lx870Wxt2.0	2
	フタ	〃	556Lx870Wxt2.0	1
	蝶ボルト	(SUS304)	M8x15L	12

本体質量	182 kg
本体実容量	500 L
許容流入流量	375.0 L/分
許容オイル阻集量	25.0 L
許容土砂たい積量	100.4 L
流入管方向	□ 方向
排出管方向	○ 方向

(注1) □ 田 下 は流入管方向を示す。
 (注2) ① ② ③ は排出管方向を示す。

(注) 酸洗い仕上げとする。

カップ・金網はGTS-375STと共通

品名	SUS製オイルトラップ (床置き型)	型式 (略号)	GTS-375Fオイル
前澤化成工業株式会社		図番	25710410