



特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	600Lx300Wx610Hxt2.0	1
	スライド板	(SUS304)	290x500xt1.5	2
	仕切板	(SUS304)	100x300xt2.0	1
	金網	(SUS304)	30x300xt2.0	1
	砂留カップ	(SUS304)	240Lx150W(金網5目丸棒φ6)	1
	流入管	(SUS304)	290Lx160Wx200Hxt1.5	1
	流入管	(SUS304)	80Ax35L 内ネジソケット	1
	排出管	(SUS304)	80A 内ネジソケット	1
	トラップ管	(PVC)	75VUDI 掃除口	1
	通気管	(SUS304)	50A 内ネジハーフソケット	1
	フタ	(SUS304)	334Lx370Wxt2.0	2
	蝶ボルト	(SUS304)	M8x15L	8

本体質量	40 kg
本体実容量	60 L
許容流入流量	45.0 L/分
許容オイル阻集量	3.0 L
許容土砂たい積量	12.0 L
流入管方向	□ 方向
排出管方向	○ 方向

(注1) □ 田 田 下 は流入管方向を示す。
 (注2) ④ ⑤ ⑥ は排出管方向を示す。

(注) 酸洗い仕上がりとする。

カップ・金網はGTS-45STオイルと共通

品名	SUS製オイルトラップ (床置き型)	型式 (略号)	GTS-45Fオイル
前澤化成工業株式会社	図番	25710401	