



特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	700Lx350Wx595Hx t2.0	1
	スライド板	(SUS304)	340x450x t1.5	2
	仕切板	(SUS304)	140x350x t2.0	1
	金網	(SUS304)	290Lx180W (金網5目 丸棒φ6)	1
	砂留カップ	(SUS304)	340Lx190Wx200Hx t1.5	1
	流入管	(SUS304)	80A内ネジソケット	1
	排出管	(SUS304)	80A内ネジソケット	1
	トラップ管	(PVC)	75VUDT 掃除口	1
	通気管	(SUS304)	50A内ネジハーフソケット	1
	フタ	(SUS304)	384Lx420Wx t2.0	2
	蝶ボルト	(SUS304)	M8x15L	8

本体質量	45 kg
本体実容量	85 L
許容流入流量	63.7 L/分
許容オイル阻集量	4.2 L
許容土砂たい積量	17.0 L
流入管方向	□ 方向
排出管方向	○ 方向

(注1) □ ④ ⑤ ⑥ は流入管方向を示す。  
(注2) ⑦ ⑧ ⑨ は排出管方向を示す。

(注) 酸洗い仕上がりとする。

カップ・金網はGTS-63STオイルと共通

品名	SUS製オイルトラップ (床置き型)	型式 (略号)	GTS-63Fオイル
前澤化成工業株式会社	図番	25710402	