



特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	800Lx400Wx595Hx t2.0	1
	スライド板	(SUS304)	390x450x t1.5	2
	仕切板	(SUS304)	140x400x t2.0	1
	金網	(SUS304)	340Lx180W (金網5目 丸棒φ6)	1
	砂留カップ	(SUS304)	390Lx190Wx200Hx t1.5	1
	流入管	(SUS304)	80A x 35L 内ネジソケット	1
	排出管	(SUS304)	80A 内ネジソケット	1
	トラップ管	(PVC)	75VUDT 掃除口	1
	通気管	(SUS304)	50A 内ネジハーフソケット	1
	フタ	(SUS304)	434Lx470Wx t2.0	2
	蝶ボルト	(SUS304)	M8x15L	8

本体質量	52 kg
本体実容量	110 L
許容流入流量	82.5 L/分
許容オイル阻集量	5.5 L
許容土砂たい積量	22.0 L
流入管方向	□ 方向
排出管方向	○ 方向

(注1) □ □ □ は流入管方向を示す。
 (注2) ○ ○ ○ は排出管方向を示す。

(注) 酸洗い仕上がりとする。

カップ・金網はGTS-82STオイルと共通

品名	SUS製オイルトラップ (床置き型)	型式 (略号)	GTS-82Fオイル
前澤化成工業株式会社		図番	25710403