




(注) 受電向き注意

特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	800L×400W×845H×t3.0	1
	スライド板	(SUS304)	390×480×t1.5	1
	受電	(SUS304)	380L×180W×t0.8×ø3-5	1
	流入管	(SUS304)	100A×40L 内ネジソケット	1
	排出管	(SUS304)	100A 内ネジソケット	1
	トラップ	(PVC)	100VUDT 掃除口	1
	スライド板	(SUS304)	240L×200W×480H×t1.5	1

本体質量	80 kg
許容流入流量	120.0L/min
標準阻集グリース量	39.8 kg
認定番号	第22180号
流入管方向	☐ 方向
排出管方向	☐ 方向
納入台数	台

標準スラブ開口寸法	長さ	幅
	900	500



(注) 標準スラブ開口寸法他に、排出管の方向・口径を考慮し、開口してください。

(注1) IL, IC, IR は流入管方向を示す。
(注2) OL, OC, OR は排出管方向を示す。




本体ツバ溶接部スプレー塗装不可

溶接部スプレー塗装処理

流入管方向 IL, IRは認定外



品名	SUS製グリーストラップ (パイプ流入床吊型)	型式 (略号)	GTS-N120PD 本体
前澤化成工業株式会社	図番	25702722	



マンホール総質量	21 kg
ふた質量 (1枚当り)	8 kg
納入組数	組

品名	SUS製グリーストラップ 蓋受座	型式 (略号)	蓋受座 メッキ
前澤化成工業株式会社	図番	25702912	