



(注) 受電向き注意

特品名	材質	サイズ	個数
本体	(SUS304)	800Lx400Wx845Hx t 3.0	1
スライド板	(SUS304)	390x480x t 1.5	1
受電	(SUS304)	380Lx180Wx t 0.8x ϕ 3-5	1
流入管	(SUS304)	100Ax40L 内ネジソケット	1
排出管	(SUS304)	100A 内ネジソケット	1
トラップ	(PVC)	100VUDT 掃除口	1
スライド板	(SUS304)	240Lx200Wx480Hx t 1.5	1
マンホール枠	(SUS304)	908Lx508W(L-40x40x3)	1
マンホール蓋	(SUS304)	450x500x t 3.5	2

本体質量	80 kg
マンホール質量	21 kg
蓋1枚当り質量	8 kg
許容流入流量	120.0L/min
標準阻集グリース量	39.8 kg
認定番号	第22180号
流入管方向	<input type="checkbox"/> 方向
排出管方向	<input type="radio"/> 方向
納入台数	台

標準スラブ開口寸法	長さ	幅
	900	500

(注) 標準スラブ開口寸法その他に、排出管の方向・口径を考慮し、開口してください。

(注1) IL, IC, IR は流入方向を示す。
 (注2) OL, OC, OR は排出方向を示す。
 (注3) マンホール蓋はSUS製とする。
 (注4) マンホールは人荷重とする。

本体ツバ溶接部スプレー塗装不可

溶接部スプレー塗装処理

流入管方向 IL, IR は認定外

品名	SUS製グリーストラップ (パイプ流入床吊型)	型式 (略号)	GTS-N120PD SUS蓋付
前澤化成工業株式会社	図番	25702712	