


番号	部品名称	材質	数量	備考
1	本体	FRP	1	色調:ライトグレー
2	セパレータ	FRP	1	色調:ライトグレー
3	流入口	PVC	1	φ75
4	バスケット	SUS304	1	取手高さ:60mm
5	トラップ	PVC	1	点検口付
6	流出口	PVC	1	φ75
7	蓋	SS	2	色調:黒(エポキシ粉体塗装)

備考

- 1) 接続するパイプは必ず接着接合してください。
- 2) 流出方向 (OC、OR、OL) をご指定いただけます。  
\*OC以外は特注対応となりますので納期等はお問い合わせください。  
\*OC以外は日本阻集器工業会認定品で無くなります。
- 3) 流入方向 (IC、IR、IL) をご指定いただけます。  
\*IC以外は特注対応となりますので納期等はお問い合わせください。
- 4) 定期的な清掃をお願いします。



鉄蓋

		Mコード	81653
容量	45 [L]	品名	超浅型グリーストラップ (パイプ流入埋設)
許容流入流量	60.0 [L/min]	型式 (略号)	GT-XL60P鉄蓋付
標準阻集グリースの質量	19.9 [kg]	前澤化成工業株式会社	図番
日本阻集器工業会認定番号	17056		25075041