



単位mm

呼び径 (mm)	D	D <sub>T</sub>	t	H	Z	Mコード
13	24.0	24.0	3.0	33.0	7.0	13108
16	29.0	29.0	3.5	38.0	8.0	13120
20	33.0	33.0	3.5	44.0	9.0	13109
25	40.0	40.0	4.0	51.0	11.0	13110
30	46.0	46.0	4.0	56.0	12.0	13111
40	57.0	57.0	4.5	69.0	14.0	13112
50	70.0	70.0	5.0	80.0	17.0	13113
* 65	87.0	88.5	6.6	91.0	30.0	13114
75	102.0	104.5	8.0	97.0	33.0	13115
100	130.0	133.5	10.0	122.0	38.0	13116
125	157.0	161.0	11.0	149.0	45.0	13117
150	186.0	190.0	13.0	184.0	52.0	13118
* 200	239.3	243.8	14.3	193.0	48.0	13119

- 備考
1. 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (JIS K 6743) による。
  2. Hの許容差は、±1mmとする。
  3. \*印は、前澤規格による。
  4. 破線部は、65サイズ以上とする。

品名	HITS継手 45°エルボ	型式 (略号)	HI 45TL
	前澤化成工業株式会社	図番	01031250