



単位mm

呼び径 (mm)	D	D1	Dr	Dr1	t	H	H1	Mコード
16X 13	29.0	24.0	29.0	24.0	3.5	41	38	11196
20X 13	33.0	24.0	33.0	24.0	3.5	46	40	11188
20X 16	33.0	29.0	33.0	29.0	3.5	48	45	11197
25X 13	40.0	24.0	40.0	24.0	4.0	51	43	11222
25X 16	40.0	29.0	40.0	29.0	4.0	53	48	11223
25X 20	40.0	33.0	40.0	33.0	4.0	55	53	11224
30X 13	46.0	24.0	46.0	24.0	4.0	55	46	11225
30X 16	46.0	29.0	46.0	29.0	4.0	57	51	11226
30X 20	46.0	33.0	46.0	33.0	4.0	59	56	11227
30X 25	46.0	40.0	46.0	40.0	4.0	62	61	11228
40X 13	57.0	24.0	57.0	24.0	4.5	66	52	11229
40X 16	57.0	29.0	57.0	29.0	4.5	68	57	11230
40X 20	57.0	33.0	57.0	33.0	4.5	70	62	11231
40X 25	57.0	40.0	57.0	40.0	4.5	73	67	11232
40X 30	57.0	46.0	57.0	46.0	4.5	76	71	11233
50X 13	70.0	24.0	70.0	24.0	5.0	74	58	11234
50X 16	70.0	29.0	70.0	29.0	5.0	76	63	11235
50X 20	70.0	33.0	70.0	33.0	5.0	78	68	11236
50X 25	70.0	40.0	70.0	40.0	5.0	81	73	11237
50X 30	70.0	46.0	70.0	46.0	5.0	84	77	11238
50X 40	70.0	57.0	70.0	57.0	5.0	90	88	11239

- 備考 1. 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (JIS K 6743) に準ずる。
 2. Hの許容差は ± 1 mm、Rは10mm以上とする。
 3. D、Dr、D1、Dr1許容差のプラス側は、制限しない。

品名	HITS継手 異径チーズ	型式 (略号)	HIT□□×□□透明
	前澤化成工業株式会社	図番	01131350