



番号	部品名称	材質	数量	備考
1	上部カバー	P P	1	色調:アイボリー
2	下部カバー	P P	1	色調:アイボリー
3	モーター	限取モーター	1	DD3620-05SF
4	ターボファン	A B S	1	色調:黒
5	モーターカバー	A5052	1	黒鍍金
6	軸用C型止め輪	STW-12	1	
7	トラス子ネジ4×6	S U S	4	
8	電源コードVCTFK	0.75sq	1	色調:灰 コード長:2m

備考

浄化槽の排気管に使用しないでください。

仕様

定格電圧	100V 50/60Hz
極数	2P
絶縁等級	E種
保護構造	IP×2
適用規格	電気用品安全法
過熱保護	133℃2A温度ヒューズ
重量	約1200g

特性

電源周波数	50Hz	60Hz
消費電力(W)	21	20
風量(m <sup>3</sup> /h)	66	60
騒音(db)	43	42

適合管種・寸法

塩化ビニルパイプ	寸法(内径×外径)mm
VP 75	77×89
VP 100	100×114
VU 75	83×89
VU 100	107×114
SU 100	100×106
$\phi 106$ 臭気管	102×106

	Mコード	89226
品名	トイレファン	型式(略号) TF-71(中間型)
前澤化成工業株式会社	図番	90002303