



単位mm

| 呼び径 (mm) | D | D _r | t | H | Mコード |
|-------------|-------|----------------|------|-----|-------|
| 13 | 24.0 | 24.0 | 3.0 | 36 | 10064 |
| 16 | 29.0 | 29.0 | 3.5 | 43 | 10065 |
| 20 | 33.0 | 33.0 | 3.5 | 50 | 10066 |
| 25 | 40.0 | 40.0 | 4.0 | 58 | 10067 |
| * 28 | 42.0 | 42.0 | 4.0 | 59 | 10068 |
| * 30 | 46.0 | 46.0 | 4.0 | 65 | 10069 |
| * 35 | 51.0 | 51.0 | 4.5 | 68 | 10070 |
| 40 | 57.0 | 57.0 | 4.5 | 82 | 10072 |
| 50 | 70.0 | 70.0 | 5.0 | 96 | 10073 |
| 65 | 87.0 | 88.5 | 6.6 | 110 | 10074 |
| 75 | 102.0 | 104.5 | 8.0 | 120 | 10075 |
| 100 | 130.0 | 133.5 | 10.0 | 153 | 10076 |
| 125 | 157.0 | 161.0 | 11.0 | 188 | 10077 |
| 150 | 186.0 | 190.0 | 13.0 | 230 | 10078 |
| * 200 | 239.3 | 243.8 | 14.3 | 260 | 10079 |

- 備考
1. 水道用硬質塩化ビニル管継手 (JIS K 6743) による。
 2. Hの許容差は、±1mmとする。
 3. *印は、前澤規格による。
 4. D、D_rの許容差は、⁺0mmとし、プラス側は制限しない。

| | | | |
|------------|----------|------------|----------|
| 品名 | TS継手 エルボ | 型式 (略号) | T L |
| 前澤化成工業株式会社 | | 図番 | 01011200 |