



単位: mm

呼び径	外径 D		厚さ t		近似内径 d (参考)	長さ L	Mコード
	基本寸法	平均外径の許容差	最小寸法	許容差			
40	48	± 0.2	1.8	+0.4	44	4000 \pm 10	75005
50	60	± 0.2	1.8	+0.4	56		75006
65	76	± 0.3	2.2	+0.6	71		75008
75	89	± 0.3	2.7	+0.6	83		75009
100	114	± 0.4	3.1	+0.8	107		75011
125	140	± 0.5	4.1	+0.8	131		75014
150	165	± 0.5	5.1	+0.8	154		75017
200	216	± 0.7	6.5	+1.0	202		75019
250	267	± 0.9	7.8	+1.2	250		75020
300	318	± 1.0	9.2	+1.4	298		75021
350	370	± 1.2	10.5	+1.4	348		75022
400	420	± 1.3	11.8	+1.6	395		-
450	470	± 1.5	13.2	+1.8	442		-
500	520	± 1.6	14.6	+2.0	489		-
600	630	± 3.2	17.8	+2.8	592		-

注) 1. JIS K 6741 VU規格による。
2. Mコードなき製品につきましては、規格参考値を示す。

品名	ビニルパイプ	型式 (略号)	V U
前澤化成工業株式会社		図番	16010100