



単位: mm

呼び径	Z	A(最小)	B(最大)	t(最小)	R(標準)	Mコード (製品コード)
200	100	80	205	5	127	75899
	125	85	230			75900
	150	95	255			75901
250	100	80	205	5	153	75902
	125	85	230			75903
	150	95	255			75904
300	100	80	205	5	180	75905
	125	85	230			75906
	150	95	255			75907
350	100	80	205	5	207	75908
	125	85	230			75909
	150	95	255			75910
400	100	80	205	5	235	75911
	125	85	230			75912
	150	95	255			75913

呼び径	Z	A(最小)	B(最大)	t(最小)	R(標準)	Mコード (製品コード)
400	100	80	205	5	235	-
	125	85	230			-
	150	95	255			75914
450	100	80	205	5	263	75915
	125	85	230			-
	150	95	255			75916
500	100	80	205	5	292	75917
	125	85	230			-
	150	95	255			75918
550	100	80	205	5	320	75919
	125	85	230			-
	150	95	255			75920

- 注 1. Zの許容差は、±15mmとする。
 2. Mコード(製品コード)無き製品につきましては、お問い合わせ下さい。

品名	鉄筋コンクリート管用管軸60度支管 本管径200~500	型式 (略号)	K60SHR
前澤化成工業株式会社		図番	18016500