



単位: mm

呼び径	Z	A(最小)	B(最大)	t(最小)	R(標準)	Mコード (製品コード)
600	150	95	255	48	350	75920
	200	110	310			75921
700	150	95	255	56	408	75922
	200	110	310			75923
800	150	95	255	64	466	75924
	200	110	310			75925
900	150	95	255	73	525	75926
	200	110	310			75927
1000	150	95	255	79	582	-
	200	110	310			-
1100	150	95	255	85	638	-
	200	110	310			-
1200	150	95	255	92	695	75928
	200	110	310			75929

呼び径	Z	A(最小)	B(最大)	t(最小)	R(標準)	Mコード (製品コード)
1350	150	95	255	100	778	75930
	200	110	310			-
1500	150	95	255	108	862	-
	200	110	310			-
1650	150	95	255	116	945	-
	200	110	310			-
1800	150	95	255	123	1027	-
	200	110	310			-
2000	150	95	255	140	1145	-
	200	110	310			-

注 1. Zの許容差は、±15mmとする。

2. Mコード(製品コード)無き製品につきましては、お問い合わせ下さい。

品名	鉄筋コンクリート管用管軸60度支管 本管径600~2000	型式 (略号)	K60SHR
前澤化成工業株式会社		図番	18016501