



単位：mm

呼び径	外径	厚さ	有効長	Mコード (製品コード)
	D	t	Z	
100	114±0.4	3.1+0.8	4000±15	75121
125	140±0.5	4.1+0.8		-
150	165±0.5	5.1+0.8		75162
200	216±0.7	6.5+1.0		75122
250	267±0.9	7.8+1.2		75123
300	318±1.0	9.2+1.4		75124
350	370±1.2	10.5+1.4		-

呼び径	外径	厚さ	有効長	Mコード (製品コード)
	D	t	Z	
400	420±1.3	11.8+1.6	4000±15	-
450	470±1.5	13.2+1.8		-
500	520±1.6	14.6+2.0		-
600	630±3.2	17.8+2.8		-
700	732±3.7	21.0+3.2		-
800	835±4.2	23.9+3.8		-

- 注) 1. JIS K 6741(硬質塩化ビニル管) VU管を加工する。  
 2. 外径Dは、任意の直角2方向の算術平均値とする。  
 3. 適用規格 日本下水道協会規格「下水道用硬質塩化ビニル管JSWASK-1」規格品。  
 4. Mコード(製品コード)無き製品につきましては、お問い合わせ下さい。

品名	接着受口片受直管	型式 (略号)	S T
	前澤化成工業株式会社	図番	18010300