



単位mm

| 呼び径 (mm) | D | D1 | t | L | W | R | Mコード |
|-------------|------|------|-----|-----|---|-----|-------|
| 13 | 18.0 | 23.0 | 2.5 | 80 | 5 | 1.2 | 10179 |
| 16 | 22.0 | 27.5 | 3.0 | 85 | 5 | 1.2 | 10181 |
| 20 | 26.0 | 29.5 | 3.0 | 90 | 6 | 1.2 | 10184 |
| 25 | 32.0 | 36.5 | 3.5 | 100 | 7 | 1.2 | 10187 |
| 30 | 38.0 | 42.0 | 3.5 | 110 | 8 | 1.2 | 10188 |
| 40 | 48.0 | 53.0 | 4.0 | 120 | 8 | 1.2 | 10189 |
| 50 | 60.0 | 71.0 | 4.5 | 130 | 9 | 1.2 | 10190 |

- 備考
1. 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (JIS K 6743) による。
 2. L の許容差は、 ± 3 mm とする。
 3. R は、1~3mm とする。

| | | | |
|----|--------------|------------|----------|
| 品名 | TS継手ユニオンソケット | 型式 (略号) | T U |
| | 前澤化成工業株式会社 | 図番 | 01011600 |