

antifreeze faucet pillar

不凍水栓柱

寒冷地の水栓柱にかつてなかった スタイリッシュなデザインを

new

MELSの不凍水栓柱に
新モデル登場

直径わずか4センチの
スマートなスクエアフォルム。
余計な装飾性がそぎ落とされた
直線的なデザイン。

庭を彩るMELS [メルス] の不凍水栓柱に、
これまでのイメージを変える
スタイリッシュなモデルが新登場。
寒冷地のエクステリアを、
もっともっと自分らしく。
MELS が想いを叶えます。

洗練された空間をつくり出す デザイン不凍水栓柱


Color Variation

カラーバリエーション

How to Use

操作方法


水抜き操作(凍結防止)



凍結のおそれがあるときは

- ① 水抜きハンドルを右(時計回り)に90°回転させます。
- ② 水栓金具(蛇口等)を開けます(水が抜けます)。

通水操作



凍結のおそれがないときは

- ① 水抜きハンドルを左(反時計回り)に90°回転させてラインを正面に合わせます。
- ② 水栓金具を操作してお使いください。

仕様

吐水口径	13mm
本体接続口径	20mm
呼び長さ	1.0m、1.2m
主要材質	本体：CAC406、立上り管：SUS304、外筒：A6063S
配管接続	テーパおねじ
外筒カラー	ブラック、シルバー
使用流体	水道水
使用温度	60°C以下
使用水圧	0.75MPa{7.6kgf/cm ² }以下

不凍水栓柱

品番	Mコード	サイズ(mm) / 仕様
不凍水栓柱 F40K×1000ブラック 水協	26248	L=1000 HI水栓エルボ金属ネジ接合
不凍水栓柱 F40K×1000シルバー 水協	26249	L=1000 HI水栓エルボ金属ネジ接合
不凍水栓柱 F40K×1200ブラック 水協	26250	L=1200 HI水栓エルボ金属ネジ接合
不凍水栓柱 F40K×1200シルバー 水協	26252	L=1200 HI水栓エルボ金属ネジ接合

品番：F40Kブラック

品番：F40Kシルバー

* 記載の水栓の取扱いはございません。

* 画像は、イメージです。



- メンテナンスのため、上部に立上り管一式(内部構造)が抜き出せる場所を選んで設置してください。
- 設置にあたっては、排水部を必ず凍結深度以下に施工してください。
- 水を抜いた時に排水が確実に浸透する施工を行ってください。
- 水抜きハンドルと壁を40mm以上離して施工してください。
- 水栓金具のねじ込み量は、13mm以上にならないようにしてください。
- 施工前は配管接続部の清掃、施工後は配管内の洗浄を行い、砂・ゴミ等の異物を排出してください。
- 本製品は、全開・全閉でご使用ください。
- 施工要領書は、必ずお読みください。

電子カタログはこちら



製品紹介動画はこちら



Instagramはこちら

